

ProMatic™

FIABILIDAD
RECONOCIDA

APLICACIÓN

Ideal para piscinas residenciales
enterradas o elevadas, spas de
natación



residencial



clorador de
agua salada

DESINFECCIÓN SENCILLA Y AUTOMÁTICA

- ⇒ Rápida instalación, visualizaciones sencillas para un diagnóstico fácil - ahorra dinero y tiempo al profesional
- ⇒ Sistemas de control del usuario sencillos e intuitivos - fácil para el consumidor
- ⇒ Célula con polaridad inversa de larga duración - minimiza la limpieza de la célula
- ⇒ Desinfección automática, sencilla y segura de su piscina. Minimiza el almacenamiento de producto químico
- ⇒ Selección de modelos para piscinas privadas de hasta 250m³ - disponibilidad constante de modelos
- ⇒ Conectividad con la cubierta de la piscina automática - evita la cloración excesiva
- ⇒ Protección incorporada contra la falta de caudal, las temperaturas bajas y bajos niveles de sal - tranquilidad para el dueño de la piscina
- ⇒ Disponibilidad de control del pH y del ORP

DAVEY ProMatic™ Clorador de Agua Salada



DIMENSIONES	Cloro gas	Caja de control				Célula y cuerpo				
		Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Agujeros montaje (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Diám. (mm)	Entrada/Salida	Agujeros de fontanería (de centro a centro) (mm)
	16 - 40 g/h	390	235	130	66	141	376	123	60 Actual ID*	194
	50 g/h	390	235	130	66	206	415	125	89 Actual ID*	294

* ProMatic™ se suministra con dos adaptadores de tubería Euro, uno de los cuales incluye un perno de toma a tierra. Cada adaptador tiene un diámetro interior de 50 mm para tubos de 1,5" y un diámetro exterior de 63 mm para tubos de 2".

DATOS ELÉCTRICOS - Todos los modelos	Tensión (V)	Frec. Suministro/ Fase	Caja Clase IP	Aprobación #
	220-250	50Hz / 1	34	W/2333

DIRECTRICES MÁXIMAS DE TAMAÑO DE PISCINA*	Modelo	Salida de cloro gas (g/h)	Litros agua fría temperatura	Litros agua templada temperatura	Litros agua caliente temperatura
			<20°C	25°C	>30°C
	MPS 16 FRA	16	80,000	45,000	35,000
MPS 24 FRA	24	120,000	70,000	55,000	
MPS 36 FRA	36	180,000	100,000	80,000	
MPS 40 FRA	40	200,000	115,000	90,000	
MPS 50 FRA	50	250,000	140,000	115,000	

*Las estimaciones del tamaño de la piscina se basan en un ciclo de filtración de 6 horas y una cantidad moderada de bañistas. Para altas cargas de bañistas o piscinas con temperaturas y ambientes extremos, Davey recomienda que seleccione un modelo de mayor rendimiento.

www.daveyeurope.eu / info@daveyeurope.eu

Este texto no es una guía completa para el uso del producto. Más información está disponible en su distribuidor Davey, en el Centro de Apoyo Davey y en las pertinentes instrucciones de instalación y operación del producto. Debe leerse con las pertinentes instrucciones de instalación y funcionamiento del producto y todos los requisitos legales aplicables. Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. © Davey es una marca registrada de Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2015.

DAVEY

Depend on Davey